

GV 5 T Plus/GV 8 T Plus

DOTACIÓN DE SERIE



- 6.402.0080 Manguera 3,5 m



- 6.402.0082



- 6.402.0081



- 6.402.0083



- 6.405.0207



- 6.402.0046



- 6.402.0069



- 4.407.0033 Boquilla de vapor

Opcional:

- 6.402.0087 Pistola de vapor con manguera flexible (6 m)
- 6.402.0085 Pistola de vapor con manguera flexible (10 m)
- 6.402.0092 Lanza recta mm 750 sin boquilla
- 6.405.0197 Acoplamiento para tanques Ø 40
 - 6.402.0094 Extensión 650 mm
- 6.402.0097 Lanza con boquilla plana
- 6.402.0098 Cepillo con cerdas de latón Ø 80
 - 6.402.0112 Lanza para barriles

Equipado con:

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304
- Ruedas pivotantes con frenos, idóneas para el uso en áreas de procesamiento de alimentos
- La caldera se puede rellenar continuamente desde el depósito
- Válvula de descarga
- Manómetro
- Dispositivo para el uso de productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua
- Tiempo necesario de precalentamiento y activación: 6 min.
- Control de baja tensión con controles
- Panel de control: interruptor principal ON-OFF, luz de advertencia
- Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175 ° C

	GV 5 T PLUS	GV 8 T PLUS
código	8.458.0006	8.458.0001
presión/temperatura max.	9 bar/175° C	9 bar/175° C
potencia absorbida caldera/tensión	5000 W/400V ~ 50Hz (Ph 3)	8000 W/400V ~ 50Hz (Ph 3)
salida de vapor	8 kg/h	13,50 kg/h
tipo de caldera/capacidad	Inox AISI 304/4,6 l	Inox AISI 304/4,6 l
cap. depósito agua/detergente	10 l/5 l	10 l/5 l