

SMV100 3-36 SAH

DOTACIÓN DE SERIE



0.144.0108 HEPA (H14) + filtro de cartucho PTFE (3x)
 0.144.0008 Adaptador de liberación rápida Ø 60-50 (1x)
 No hay manguera ni ninguna herramienta provista.

Material opcional mínimo para operar con la máquina:
 6.205.0049 Juego completo de manguera 3m EVA Ø 50 (1x)

Opcional:

Longopack set

0.144.0110 Tolva para recogida de bolsa de carrete
 0.144.0111 Bandeja para recogida de bolsa de carrete
 0.144.0112 Carretes de bolsa Longopack 22m (caja de 4)

Más filtros

0.144.0109 ULPA (H13) D.O.P. filtro de car tucho

Equipado con:

- 3 motores silenciosos de refrigeración bypass de dos etapas
- Estructura y contenedores recubiertos en acero.
- Sistema de filtro autolimpiante para operaciones continuas.
- 3 filtros conductores HEPA + PTFE
- Canal de entrada lateral de metal y protección de filtro de acero inoxidable AISI 304
- Contenedor con ruedas con asa de liberación rápida incorporada, tapón de drenaje y nivel de carga completa
- Carro con ruedas delanteras giratorias que no dejan marcas (con freno) y una gran cesta de accesorios incorporada
- Cabezal de la unidad de motores extraíble a través de ganchos metálicos.

SMV100 3-36 SAH	
código	0.044.0301
potencia absorbida W	3300
nº/tipo de motor	3 x two stages universal
max depresión columna (actual)	24 kPa (24kPa)
max caudal aire	510 m³/h - 142 l/s
capacidad del contenedor	100 l
nivel de ruido	78 dB(A)
tensión	230 V~50 Hz (1Ph)
entrada ø - tipo de entrada	60 mm - t
capacidad/superficie de filtración	1 µm - 99,995% (H Class)/ 9000 cm²
medida del cable	10 m
dimensiones/peso	60x80x147 cm/59 kg - 130 lb