

SMX-R 80

DOTACIÓN DE SERIE



- 5.509.0039 Filtro de tela



Opcional:

6.205.0221

KIT 1 para limpieza industrial

- 0.144.0002 2 x Manguito accesorios eva Ø 50
- 3.753.0051 4 x Manguera flexible conductora Eva Ø 50 (mt 4)
 - 0.144.0012 Mango de acero Ø50
- 0.144.0026 Herramienta para polvo inox
- 0.144.0017 Lanza plana de PVC con junta galvanizada Ø50
- 0.144.0018 Cepillo redondo de PVC con junta galvanizada Ø50

6.205.0222

KIT 2 para limpieza de aceite y virutas

- 0.144.0001 2 x Manga de accesorios PUR / PVC Ø 50
- 3.753.0053 4 x Manguera flexible antiestática Pur Ø 50 (mt 4)
 - 0.144.0037 Cesta de virutas galvanizada
 - 0.144.0015 Lanza redonda goma antiestática Ø50

Equipado con:

• 3 motores silenciados de enfriamiento de by-pass de dos etapas • Contenedor de acero inoxidable • Sistema mecánico de limpieza de filtros manual horizontal y simple • Ganchos de cierre de acero • Inhibidor de descargas eléctricas estáticas • Estructura y contenedores de acero con revestimiento eléctrico • Carro con ruedas delanteras pivotantes que no dejan marcas (con freno) y gran cesta de accesorios incorporada • Válvula de flotador para líquidos • Sistema de drenaje (solo código 8.264.0003)

SMX-R 80 3-365 DS	
código	8.264.0003
potencia absorbida W	3000
nº/tipo de motor	3 x two stages universal
max depresión columna (actual)	24 kPa (2400 mm ₂₀)
max caudal aire	162 l/s
capacidad del contenedor	80 l/
nivel de ruido	76 dB(A)
tensión	220-240 V~50-60 Hz (1Ph)
entrada ø - tipo de entrada	70 mm - s
capacidad/superficie de filtración	5 µm/ 4460 cm ²
medida del cable	7,5 m
dimensiones/peso	68x58x130 cm/45Kg