

Comfort L

LEVEL



DOTACIÓN DE SERIE



- 3 x 5.511.2223
Cepillo PP Ø 406 mm - 16"



- 4.508.0219
Labio delantero boquilla L.1500 mm Shore 40 Th. 4 mm

- 4.508.0218
Labio trasero boquilla L.1580 mm Shore 33 Th. 6 mm

Equipado con:

- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 7.000 m²) • Presion constante de 120/170 Kg. • Amplia capacidad de carga del deposito (reduccion de n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria) • Dimensiones contenidas. • Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion a las 3 ruedas con motor independiente.
- Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Facil e inmediato acceso a los componentes electricos. • Dosificador solucion de detergente. • Sistema filtrante integrado en la boquilla. • Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la marcha atras. • Dispositivo automatico de detencion de los cepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la maquina parada.
- Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevacion.

*** Nuevo, componentes estándar en máquinas a partir de 2022, compatible con todos los modelos de máquinas anteriores**

| | Comfort L 122 |
|--|-------------------------------|
| código | 8.572.0002 |
| alimentación | 36V |
| ancho de trabajo/boquilla | 1220/1450 mm |
| rendimiento horario máx. | 8540 m ² /h |
| capac. depósito agua limpia/quimico | 280 l/73.97 gal |
| capac. depósito recuperación stop/total | 315-340 l/83.2-89 gal |
| tracción/potencia | 3-wheels drive/3 x 600 W |
| RPM/presión cepillo | 150/170 kg/374 lbs |
| potencia motor cepillo | 3 x 1000 W |
| pendiente máx superable dep. vacío/lleno | 10%/8% |
| depresión/potencia motor aspiración | 1800 mmH ₂ O/600 W |
| dimensiones minime/peso | 222x130x169 cm/607 kg |