

## Comfort XS-R1 Up

## LEVEL



## CHARGER



## STOP



**NEW**



## DOTACIÓN DE SERIE



## Comfort XS-R1 75 Up

- 2 x 5.511.2218  
cepillo PP Ø 360 mm - 14"



## Comfort XS-R1 85 Up

- 2 x 5.511.2255  
cepillo PP Ø 430 mm - 17"



## Comfort XS-R175Up

- 4.508.0646  
Labio delantero boquilla L.925  
mm Shore 40 Th. 3 mm

- 4.508.0605  
Labio trasero boquilla L.1015  
mm Shore 30 Th. 4 mm

## Comfort XS-R185Up

- 4.508.1196  
Labio delantero boquilla L.1027  
mm Shore 40 Th. 3 mm

- 4.508.1195  
Labio trasero boquilla L.1150 mm  
Shore 33 Th. 4 mm



- 0.108.0054  
Cargador de batería a  
bordo 24V 20A  
(solo para código de  
modelo: 8.574.5101 -  
8.574.5103)

## Equipado con:

- Capaz de trabajar para el mantenimiento y limpieza profunda de áreas grandes (hasta 4.000 m<sup>2</sup>) con una reducción considerable de los costes de limpieza
- Más de 50 kg de presión constante sobre los cepillos
- Gran capacidad del depósito de carga, lo que resulta en un número reducido de paradas y un uso máximo de la carga de la batería para un funcionamiento eficaz de la máquina
- Tamaño compacto (810 mm)
- Estabilidad incluso con carga completa, tracción delantera independiente con radio de dirección
- Ventana de control del depósito de recuperación para limpieza y fácil mantenimiento
- Sistema automático de elevación del plato del cepillo
- Sistema automático de elevación de la escobilla de goma
- Elevación automática de la escobilla de goma con marcha atrás
- Dispositivo automático que detiene la salida de cepillos y agua detergente cuando la máquina está funcionando
- Dispositivo antiespumante
- Cepillos autonivelantes
- Cargador de batería a bordo integrado (solo para los modelos código: 8.574.5101 y 8.574.5103).
- Liberación automática del cepillo
- Modo eco separado para cepillo y aspiración

\* **Nuevo, componentes estándar en máquinas a partir de 2022, compatible con todos los modelos de máquinas anteriores**

	Comfort XS-R1 75 Up	Comfort XS-R1 85 Up
código	8.574.5101	8.574.5103
alimentación	24V (battery charger included)	24V (battery charger included)
ancho de trabajo/boquilla	750/900 mm	850/1000 mm
rendimiento horario máx.	4350 m <sup>2</sup> /h	5000 m <sup>2</sup> /h
capac. depósito agua limpia/químico	110 l/29.05 gal	110 l/29.05 gal
capac. depósito recuperación stop/total	130-155 l/34.35-40.95 gal	130-155 l/34.35-40.95 gal
tracción/potencia	rueda anterior/600 W	rueda anterior/600 W
RPM/presión cepillo	170/50 kg/110.23 lbs	170/50 kg/110.23 lbs
potencia motor cepillo	2 x 400 W	2 x 400 W
pendiente máx superable dep. vacío/lleño	13%/10%	13%/10%
depresión/potencia motor aspiración	1300 mmH <sub>2</sub> O/400W	1300 mmH <sub>2</sub> O/400W
dimensiones minime/peso	146x81x138 cm/189 kg	146x87x138 cm/195 kg