

Dynamic



NEW



LI-ION

Modelo: Dynamic 45B Li

DOTACIÓN DE SERIE



* 5.511.2228 cepillo PP Ø 430 mm - 17"



• 4.508.1319 Labio delantero boquilla 40 Th. 2,5 mm
• 4.508.1320 Labio delantero boquilla 40 Th. 3,0 mm



• 0.108.0073 Cargador de batería a bordo 24V 10A
(sólo para modelo código: 8.580.0002/8.580.0003)



• 0.108.0089 On-Cargador de batería a bordo 29,4V 12A 110-230V 50/60Hz
sólo para modelo código:8.580.0037



• 2 x 0.107.0061 Batería sin mantenimiento 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5
sólo para modelo código: 8.580.0003



• 1x 0.107.0091 batería de iones de litio 24V 30 Ah 700Wh
sólo para modelo código: 8.580.0037

Equipado con:

• Ideales para pisos pequeños y medianos de hasta 1600 mc, especialmente cuando hay muchas personas o muebles como en los centros de salud, gimnasios, salas de exposición de automóviles, tiendas de al por menor, hospitales y escuelas. • Conexión automática para cepillo, descarga e interrupción retrasada. • Solución regulable de desconexión con interrupción automática. • Cuerpo estrecho con protuberancias laterales para cepillo en ambos lados y vuelta de la escobilla secadora a 170°. • Depósito de recuperación removible sin herramienta con ventana de inspección visual grande y manguera de descarga elástica. • Mango de conducción regulable con interruptores de hombre muerto, controles suaves al tacto y diagnosis (modalidad Eco Energy e interrupción automática por nivel bajo de carga de la batería en la versión DC). • Ruedas grandes que no dejan huellas y rodillo trasero resistente para desplazamientos.

*** Nuevo, componentes estándar en máquinas a partir de 2022, compatible con todos los modelos de máquinas anteriores**

	Dynamic 45E	Dynamic 45B	Dynamic 45B	Dynamic 45B Li
código	8.580.0001	8.580.0002	8.580.0003	8.580.0037
alimentación	230V-50Hz	24V (cargador de batería incluido)	24V (baterías y cargador incluidos)	24V (Cargador de batería y batería de iones de litio incluido)
ancho herramienta para fregar/secar	450/540 mm	450/540 mm	450/540 mm	450/540 mm
capacidad máx de trabajo	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h
capacidad depósito solución	30 l/7.92 gal	30 l/7.92 gal	30 l/7.92 gal	30 l/7.92 gal
capacidad depósito recuperación	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal
tracción	mecánica	mecánica	mecánica	mecánica
RPM/presión en las escobillas	145/32 kg/70,5 lbs	145/32 kg/70,5 lbs	145/32 kg/70,5 lbs	150/31 kg/68 lbs
potencia motor escobilla	300 W	400 W	400 W	400 W
sistema solución detergente	válvula de solenoide	válvula de solenoide	válvula de solenoide	válvula de solenoide
motor depresión/aspiración	1200 mmH ₂ O/700 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W
Dimensiones/peso	117x58x78 cm/66 kg	117x58x78 cm/53 kg	117x58x78 cm/94 kg	117x58x78 cm/77,5 kg