

Dart



LEVEL



CHARGER



NEW

LI-ION
BATTERY

Modelo: Dart 38B Li

DOTACIÓN DE SERIE



• 5.511.2262
cepillo PP Ø 380 mm - 15"
(38 B Li)

• 5.511.2213
cepillo PP Ø 360 mm - 14"
(36 B- 36 E)



• 4.508.1100
Labio delantero boquilla
L.537 mm - Th. 1,5 mm
• 4.508.1101
Labio delantero boquilla
L.590 mm - Th. 3,0 mm



• 0.108.0076
Cargador de batería a
bordo 24V-5A sólo
para modelo código:
8.581.0002
8.581.0003



• 0.108.0089 Cargador
de batería a bordo
29,4V 12A 110-230V
50/60Hz
sólo para modelo código:
8.581.0022



• 2x 0.107.0083
AGM NP3312 12 V 33
Ah C20/28 Ah C5 sólo
para modelo código:
8.581.0003



• 1x 0.107.0091
batería de iones de litio
24V 30Ah 700Wh
sólo para modelo código:
8.581.0022

Equipado con:

- Ideal para suelos pequeños y medianos hasta 1260 m2, especialmente cuando están congestionados por personas o muebles, como en centros de bienestar, gimnasios, salas de exposición de automóviles, tiendas al por menor, hospitales y escuelas.
- Conexión, descarga y apagado retardado automático del cepillo.
- Cuerpo estrecho con ambos lados del cepillo pronunciados y giro de boquilla de 300 °.
- Depósito de recuperación extraíble sin necesidad de herramientas, con gran capacidad de inspección visual y manguera de descarga flexible.
- Mango regulable con botones, controles de tacto suave (modo Eco Energy y apagado automático de bajo nivel de batería para los modelos 36B).
- Ruedas grandes que no dejan marcas y ruedas traseras resistente para desplazamientos.

	Dart 36E	Dart 36B	Dart 36B	Dart 38B Li
código	8.581.0001	8.581.0002	8.581.0003	8.581.0022
alimentación	220/240 V 50/60Hz	24V(cargador de batería incluido)	24V(baterías y cargador incluidos)	24V(Cargador debateríaybatería de iones de litio incluido)
ancho herramienta para fregar / secar	360/460 mm	360/460 mm	360/460 mm	380/460 mm
capacidad máx de trabajo	1260 m²/h	1260 m²/h	1260 m²/h	1260 m²/h
capacidad depósito solución	16 l/3.96 gal	16 l/4.23 gal	15 l/3.96 gal	16 l/4.23 gal
capacidad depósito recuperación	16 l/4.23 gal	16 l/4.23 gal	15 l/3.96 gal	16 l/4.23 gal
tracción	mecánica	mecánica	mecánica	mecánica
rpm / presión en las escobillas	130/18 kg/40 lbs	130/18 kg/40 lbs	160/27 kg/60 lbs	160/27 kg/60 lbs
potencia motor escobilla	300 W	400 W	400 W	400 W
sistema solución detergente	válvula de solenoide	válvula de solenoide	válvula de solenoide	válvula de solenoide
motor depresión / aspiración	850 mmH2O/270 W	850 mmH2O/270 W	850 mmH2O/270 W	850 mmH2O/270 W
dimensiones/peso	98x47x99 cm/57 kg	98x47x99 cm/46 kg	98x47x99 cm/70 kg	98x47x99 cm/63 kg