

Dynamic



LEVEL



CHARGER



1



STOP



NEW

LI-ION
BATTERY

Modelo: Dynamic 45B Li

DOTACIÓN DE SERIE



- 5.511.2228
cepillo PP Ø 430 mm - 17"



- 4.508.1319 Labio delantero boquilla 40 Th. 2,5 mm
- 4.508.1320 Labio delantero boquilla 40 Th. 3,0 mm



- 0.108.0073
Cargador de batería a bordo 24V 10A
(sólo para modelo código: 8.580.0002/8.580.0003)



- 0.108.0089 On-
Cargador de batería a bordo 29,4V 12A 110-230V 50/60Hz
sólo para modelo código: 8.580.0037



- 2 x 0.107.0061
Batería sin mantenimiento 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5
sólo para modelo código: 8.580.0003



- 1x 0.107.0091
batería de iones de litio 24V 30 Ah 700Wh

sólo para modelo código: 8.580.0037

Equipado con:

- Ideales para pisos pequeños y medianos de hasta 1600 mc, especialmente cuando hay muchas personas o muebles como en los centros de salud, gimnasios, salas de exposición de automóviles, tiendas de al por menor, hospitales y escuelas.
- Conexión automática para cepillo, descarga e interrupción retrasada.
- Solución regulable de desconexión con interrupción automática.
- Cuerpo estrecho con protuberancias laterales para cepillo en ambos lados y vuelta de la escobilla secadora a 170°.
- Depósito de recuperación removible sin herramienta con ventana de inspección visual grande y manguera de descarga elástica.
- Mango de conducción regulable con interruptores de hombre muerto, controles suaves al tacto y diagnosis (modalidad Eco Energy e interrupción automática por nivel bajo de carga de la batería en la versión DC).
- Ruedas grandes que no dejan huellas y rodillo trasero resistente para desplazamientos.

	Dynamic 45E	Dynamic 45B	Dynamic 45B	Dynamic 45B Li
código	8.580.0001	8.580.0002	8.580.0003	8.580.0037
alimentación	230V-50Hz	24V(cargador de batería incluido)	24V(baterías y cargador incluidos)	24V(Cargador de batería y batería de iones de litio incluido)
ancho herramienta para fregar/seca	450/540 mm	450/540 mm	450/540 mm	450/540 mm
capacidad máx de trabajo	1600 m²/h	m²/h 30 l/7.92 gal	m²/h 30 l/7.92 gal	1600 m²/h
capacidad depósito solución	30 l/7.92 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	30 l/7.92 gal
capacidad depósito recuperación	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	gal mecánica 145/32	gal mecánica 145/32	32-35 l/8.45 - 9.24 gal
tracción	mecánica	kg/70,5 lbs 400 W	kg/70,5 lbs 400 W	mecánica
RPM/presión en las escobillas	145/32 kg/70,5 lbs	válvula de solenoide	válvula de solenoide	150/31 kg/68 lbs
potencia motor escobilla	300 W	1200 mmH2O/400	1200 mmH2O/400	400 W
sistema solución detergente	válvula de solenoide	W	W	válvula de solenoide
motor depresión/aspiración	1200 mmH2O/700 W	117x58x78 cm/53 kg	117x58x78 cm/94 kg	1200 mmH2O/400 W
Dimensiones/peso	117x58x78 cm/66 kg			117x58x78 cm/77,5 kg