

Easy-R

LEVEL



STOP



DOTACIÓN DE SERIE



Easy-R 55BT

- 2 x 5.511.2202
Cepillo PP Ø 275 mm - 10"



Easy-R 66BT

- 2 x 5.511.2207
Cepillo PP Ø 330 mm - 13"



- 4.508.X468
Labio delantero boquilla L.830 mm Shore 40 Th. 2.5 mm
- 4.508.X467
Labio trasero boquilla L.870 mm Shore 40 Th. 3 mm

Equipado con:

- Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.200 m²)
- Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de tracción, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general
- Regulador de la velocidad de tracción
- Plato de cepillo autonivelante
- Cofre con cierre autoblocante, desmontable sin necesidad de herramientas
- Inspección rapida del motor de aspiración y del filtro, sin necesidad de herramientas
- Depósito de la solución detergente con grande abertura protegida y tapa de cierre rápido.
- Rueda con freno directo
- Ruedas sin marca
- Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas
- Boquilla de secado con sistema anti-golpe
- Contador de horas de trabajo y electroválvula.

	Easy-R 55BT	Easy-R 66BT
código	8.516.0407	8.516.0415
alimentación	24V	24V
ancho de trabajo/boquilla	550/800 mm	660/800 mm
rendimiento horario máx.	2475 m ² /h	2970 m ² /h
capac. depósito agua limpia	67 l/17.70 gal	67 l/17.70 gal
capac. depósito recuperación	75-95 l/20.35-25 gal	75-95 l/20.35-25 gal
tracción	automatico/200W	automatico/200W
rpm/presión cepillo	150/45 kg/99.20 lbs	150/24 kg/52.91 lbs
potencia motor cepillo	600 W	600 W
regulación de detergente	electroválvula	electroválvula
depresión/potencia motor aspiración	1280 mmH ₂ O/450W	1280 mmH ₂ O/450W
dimensiones/peso	135x56x102 cm/100 kg	135x56x102 cm/93 kg