

GV Vesuvio

DOTACIÓN DE SERIE



- 6.402.0080 Manguera flexible 3,5 m

- 6.402.0082



- 6.402.0081



- 6.402.0083



- 6.405.0207



- 6.402.0046



- 6.402.0069



- 4.407.0033 Boquilla de vapor (GV Vesuvio 10)
- 4.407.0076 Boquilla de vapor (GV Vesuvio 15)
- 4.407.0077 Boquilla de vapor (GV Vesuvio 18/21)
- 4.407.0079 Boquilla de vapor (GV Vesuvio 30)

Opcional:

- 6.402.0087 Pistola de vapor con manguera flexible (6 m)
- 6.402.0085 Pistola de vapor con manguera flexible (10 m)
- 6.402.0093 Pistola de vapor con manguera flexible (15 m)
- 6.402.0090 Pistola de vapor con manguera flexible (20 m)
- 6.402.0092 Lanza recta mm 750 sin boquilla
- 6.405.0197 Acoplamiento para tanques Ø 40
 - 6.402.0094 Extensión 650 mm
- 6.402.0097 Lanza con boquilla plana
- 6.402.0098 Cepillo con cerdas de latón Ø 80
 - 6.402.0112 Lanza para barriles

Equipado con:

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304
- Ruedas idóneas para el uso en ambientes alimentarios
- La caldera se puede rellenar en continuo desde el depósito
- Regulador de temperatura
- Válvula de descarga
- Manómetro
- Dispositivo para utilizar los productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua
- Precalentamiento 6 min
- Control de baja tensión con controles
- Panel de control: interruptor ON-OFF, regulador de temperatura, luz de advertencia del depósito agua, tecla de activación de la caldera, llave de activación de la pistola
- Vapor saturado con presión de 10 bar, con una temperatura de 180°C

	GV Vesuvio 10	GV Vesuvio 15	GV Vesuvio 18	GV Vesuvio 21	GV Vesuvio 30
código	8.452.0010	8.452.0029	8.452.0002	8.452.0030	8.452.0001
presión/temperatura max.	10 bar/180° C	10 bar/180° C	10 bar/180° C	10 bar/180° C	10 bar/180° C
pot. absorbida caldera/tensión	10000 W/400V~50Hz (Ph 3)	15000 W/400V~50Hz (Ph 3)	18000 W/400V~50Hz (Ph 3)	21000 W/400V~50Hz (Ph 3)	30000 W/400V~50Hz (Ph 3)
salida de vapor	14,8 kg/h	22,2 kg/h	26.5 kg/h	31 kg/h	44.5 kg/h
tipo de caldera/capacidad	Inox AISI 304/18 l	Inox AISI 304/18 l	Inox AISI 304/18 l	Inox AISI 304/18 l	Inox AISI 304/18 l
cap. depósito agua/detergente	25 l/5 l	25 l/5 l	25 l/5 l	25 l/5 l	25 l/5 l