

Columbia-R

T.S. Total Stop

Modelo: 1211 LP

T.S. Total Stop 24V

Modelo: 2015 LP



Modelo: 2015 LP

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica (modelos trifásicos)
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
- Total Stop retrasado y en baja tensión (modelos trifásicos)
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera (**opcional**)
- Soporte para accesorios
- Soporte para cable de alimentación
- Chasis en acero
- Cobertura en acero.

	Columbia R 1211 LP	Columbia R 2015 LP
código	8.654.1071	8.654.1072
presión de ejercicio/max	120/150 bar-1740/2175 psi	200 bar-2900 psi
caudal	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM
potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1 ph	7000W - 400V~50Hz 3 ph
motobomba tipo/rpm	MP3/1450 RPM	MPW3.5/1450 RPM
max. temperatura de entrada del agua °C	40 °C	40 °C
dimensión/peso	50x90x83cm/37 kg - 81 lbs	50x90x83cm/51 Kg - 112 lbs

DOTACIÓN DE SERIE

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8" (mod 1211 LP).



- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante (mod. 1515 LP/2015 LP).



- 3.701.0027 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP/2015 LP)

- 3.103.0053 Boquilla tipo 060 (mod. 1515 LP)



- 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m (mod. 1211 LP)

- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m (mod. 1515 LP/2015 LP).



- Cable de alimentación 5 m (mod. 1211 LP)

- Cable de alimentación 6 m (mod. 1515 LP - 2015 LP)

Opcional:

- 6.608.0068 Enrollador manguera (sin manguera)

