

HA

T.S. Total
Stop

DOTACIÓN DE SERIE

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8



- 3.701.0027 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1311 LP)
- 3.103.0047 Boquilla tipo 030 (mod. 1510 LP)



- 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m



- Cable de alimentación 5 m

Equipado con:

• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica. • Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. • Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado. • Regulador de la presión. • Manómetro en baño de glicerina. • Soporte para accesorios. • Soporte para manguera. • Mango ergonómico.

	HA 1311 LP	HA 1510 LP
código	8.665.0117	8.665.0122
presión de ejercicio/max	130/150 bar-1885/2175 psi	150/160 bar-2175/2320 psi
caudal	660 l/h-2.90 GPM	600 l/h-2.64 GPM
potencia absorbida/tensión	2900W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
tipo de motobomba/rpm	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM
max. temperatura de entrada del agua	40 °C	40 °C
dimensión/peso	59x37x87cm / 28 Kg - 61 lbs	59x37x87cm / 28 Kg - 61 lbs