

HCR



Modelo: 1515 LP/2015 LP/2021 LP/2515 LP



Modelo: 1211 LP



Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica (modelos trifásicos)
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
- Junta elástica integrada para el acoplamiento de la bomba (modelos trifásicos)
- Total Stop retrasado y en baja tensión (modelos trifásicos)
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa
- Regulador de la presión.
- Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera (opcional)
- Chasis en acero galvanizado
- Cobertura en acero inox.



Junta elástica integrada, para un mejor acoplamiento de la bomba (excepto modelo 1211).

DOTACIÓN DE SERIE

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0027 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP /2015 LP)
- 3.103.0053 Boquilla tipo 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0055 Boquilla tipo 070 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0049 Boquilla tipo 040 (mod. 2515 LP)



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m



Opcional:

- 6.608.0068 Enrollador manguera (sin manguera)

- 6.608.0079 Foam System



Dispositivo para denso producción de espuma y difundiendo.

| | HCR 1211 LP | HCR 1515 LP | HCR 2015 LP | HCR 2021 LP | HCR 2515 LP |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| código | 8.654.0136 | 8.654.0137 | 8.654.0138 | 8.654.0139 | 8.654.0140 |
| presión de ejercicio/max | 125 bar-1812 psi | 150 bar-2175 psi | 200 bar-2900 psi | 200 bar-2900 psi | 250 bar-3600 psi |
| caudal | 660 l/h-2.91GPM | 900 l/h-3.96 GPM | 900 l/h-3.96 GPM | 1260 l/h-5.55 GPM | 900 l/h-3.96 GPM |
| potencia absorbida/tensión | 3000W - 230V~50Hz | 1500W - 400V~50Hz | 3000W - 400V~50Hz | 3000W - 400V~50Hz | 3000W - 400V~50Hz |
| motobomba tipo/rpm | MPW5 Ni/1450 RPM | MPWJ5 Ni/1450 RPM | MPWJ5 Ni/1450 RPM | MPWJ5 Ni/1450 RPM | MPWJ5 Ni/1450 RPM |
| max. temperatura de entrada de agua | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| dimensión/peso | 50x90x83cm / 42 Kg | 50x90x83cm / 54 Kg | 50x90x83cm / 56 Kg | 130x90x83cm / 58 Kg | 130x90x83cm / 59 kg - 130 lbs |