

Indo E



PRESIÓN
200/350bar



DOTACIÓN DE SERIE

- 0.966.0003 Pistola ML 955 - M22 (mod. 2521/2030)
- 0.966.0004 Pistola ML 955 - M24 (mod. 3518)



- 0.966.0007 Lanza SF40 mecline M22 (mod.2521/2030)
- 0.966.0008 Lanza SF40 mecline M24 (mod.3518)



- 0.966.0037 Boquilla tipo 040 (mod. 3518 LP)
- 0.966.0036 Boquilla tipo 055 (mod. 2521 LP)
- 3.103.0206 Boquilla tipo 2510 (mod. 2030 LP)



- 0.966.0011 Manguera alta presión 10 m (mod.2521/2030)
- 0.966.0012 Manguera alta presión 10 m (mod.3518)



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

- 0.966.0014 Lanza turbo (mod. 2521)
- 0.966.0015 Lanza turbo (mod. 3518)
- 0.966.0020 Sonda desatascadora 25mt (mod. 2521)
- 0.966.0021 Sonda desatascadora 25mt (mod.3518)
- 0.966.0024 Prolongador manguera de alta presión 10mt (mod. 2521)
- 0.966.0025 Prolongador manguera de alta presión 10mt (mod. 3518)
- 0.966.0028 Lanza arenadora (mod. 2521)
- 0.966.0029 Lanza arenadora (mod. 3518)

Equipado con:

• Motor 12-15 hp • Estructura de alta resistencia con cobertura de acero inoxidable • Filtro de succión de cartucho de latón con alta capacidad de filtrado • Bombas TW Triplex Premium • Manómetro con carcasa de acero inoxidable • Gran motor de 4 polos (1450 rpm) con sellos de agua caliente y protegido con pintura. • Ruedas Ø 300 con freno • Válvula de descarga altamente profesional con bypass externo • Motobomba con junta flexible • Total Stop programado • Panel de control de baja tensión • Contactor • Protección del motor de relé térmico • Puede montarse enrollador de manguera de acero inoxidable bajo petición • Soporte práctico y seguro para accesorios

Versión a 60Hz bajo petición

	Indo 2521 E LP	Indo 3518 E LP	Indo 2030 E LP
código	0.066.0006	0.066.0007	0.066.0053
presión de ejercicio/max	250 bar-3626 psi	350 bar-5076 psi	200 bar-2900 psi
caudal	1260 l/h-5.55 GPM	1080 l/h-4.75 GPM	1800 l/h-7.9 GPM
potencia absorbida/tensión	10000W - 400 V~50 Hz 3 ph	12000W - 400 V~50 Hz 3 ph	12000W - 400 V~50 Hz 3 ph
motobomba tipo/rpm	TW/1450 RPM	TW/1450 RPM	TW/1450 RPM
max.temperatura de entrada del agua	85 °C	85 °C	85 °C
dimensión/peso	126x74x98cm/125 Kg - 275,5 lbs	126x74x98cm/130 Kg - 286,5 lbs	126x74x98cm/130 Kg - 286,5 lbs