

MCHP

T.S. Total Stop

Modelo: 1211 LP

T.S. Total Stop 24V

Modelo: 1515 LP/2015 LP/2021 LP



CRANKSHAFT

1450
RPMWATER
COOLINGModelo: 1515 LP/2015 LP
2021 LP

Modelo: 2021 LP



Opcional

- 6.605.0213 **Para la industria alimentaria:**
3.700.0022 Pistola + 3.701.0020 Lanza inox +
4.618.0058 10mt Manguera AP + 3.100.0042 +
3.100.0043 Adaptador manguera/pistola



- 6.605.0214 **Kit accesorios hidrolimpiadoras:**
3.700.0030 Pistola + 3.701.0015 Lanza +
4.618.0143 10mt Manguera AP + 3.100.0042
Adaptador



- 3.103.0148 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP) • 3.103.0150 Boquilla tipo 060 (mod. 1515 LP) • 3.103.0148 Boquilla tipo 045 (mod. 2015 LP) • 3.103.0153 Boquilla tipo 075 (mod. 2021 LP)



- 6.608.0030 Soporte para montaje en pared

Versiones disponibles:
8.626.0037-MCHPX 1211 LP Chasis en inox
8.626.0038-MCHPX 2015 LP Chasis en inox

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado por agua y con protección térmica (modelos trifásicos)
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-pass incorporada
- Junta elástica integrada para el acoplamiento de la bomba (modelos trifásicos)
- Total Stop retrasado y en baja tensión (modelos trifásicos)
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Acumulador de presión (solo 2021)
- Soporte de montaje en enrollador (opcional)
- Chasis en acero galvanizado
- Tapas de plástico.



Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba (excepto modelo 1211 LP)



	MCHPV 1211 LP	MCHPV 1515 LP	MCHPV 2015 LP	MCHPV 2021 LP
código	8.626.0001	8.626.0002	8.626.0003	8.626.0004
presión de ejercicio/max	120 bar-1740 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
caudal	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1ph	5000W - 400V~50Hz 3ph	7000W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph
motobomba tipo/rpm	MP3/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM
max. temperatura de entrada del agua	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
dimensión/peso	75x50x35cm/ 42 Kg - 92 lbs	75x50x35cm/ 43 Kg - 95 lbs	75x50x35cm/ 46 Kg - 101 lbs	75x50x35cm/ 58 Kg - 128 lbs