

Thermic 11 HF/13 HF



POWERED by
HONDA



Equipado con:

- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón
- Reductor de giros (1500 RPM)
- Reductor de giros (1560 RPM)
- By-pass con válvula de seguridad
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Motor de gasolina 11 HP **Honda** GX 340 (Thermic 11 H)
- Motor de gasolina 13 HP **Honda** GX 390 (Thermic 13 H)
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Manguera de aspiración con válvula (opcional)
- Chasis tubular en acero de alta resistencia

DOTACIÓN DE SERIE

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante.



- 3.701.0027 Lanza M22 alta/baja presión



- 6.602.0040 ROTOX Lanza (mod. 13 HF)



- 3.103.0053 Boquilla tipo 060 (Thermic 11 HF)
- 3.103.0051 Boquilla tipo 050 (Thermic 13 HF)



- 4.618.0143 High pressure hose 10 m



Opcional:

- 6.608.0060 Enrollador manguera (sin manguera)



	Thermic 11 HF	Thermic 13 HF
código	8.601.0193	8.601.0194
presión de ejercicio/max	200 bar-2900 psi	250 bar-3625 psi
caudal	1080 l/h-4.76 GPM	1080 l/h-4.76 GPM
tipo de motor/hp	Honda GX 340/11	Honda GX 390/13
tipo de motobomba/rpm	CL5/1560 RPM	CL5/1560 RPM
temperatura max agua entrada	40 °C	40 °C
dimensiones/peso	100x66x92cm / 65 Kg - 143 lbs	100x66x92cm / 65 Kg - 143 lbs