

## Thermic 26 7013 K



Powered by  
**KOHLER  
DIESEL**

**NEW**

PRESIÓN  
700 bar



## DOTACIÓN DE SERIE

- 3.749.0529 Pistola RL1100 con lanza



- 3.103.0211 Boquilla tipo 020 700 bar



- 3.555.1167 Calceñín de seguridad para pistola



- 3.714.0152 Filtro autolimpiante 1"G



- 3.555.1166 Manguera de alta presión con calceñín de seguridad 20 m



## Opcional:

- 3.714.0153 boquilla turbo
- 3.555.1168 Lanza arenadora
- 7.197.0516 Kit casco + delantal + protecciones manos + polainas



## Equipado con:

• 4 ruedas macizas de 350 mm de diámetro • Motor diésel Kohler KDW1003 refrigerado por líquido (26 HP) • Bombas triples TW 700 • Caja de cambios (con bomba de 1450 rpm) • Arranque eléctrico • Sin dispositivo de seguridad del aceite del motor (alerta del aceite) • Contador de horas • Regulador manual de RPM • Válvula de restauración de presión gradual de acero inoxidable con EASY START • Manómetro de acero inoxidable • Válvula de seguridad • Válvula termostática • Gran filtro de agua en la entrada de la bomba, tipo cartucho de fácil mantenimiento • Apto para un uso profesional más exigente

|                              | Thermic 26 7013 K             |
|------------------------------|-------------------------------|
| código                       | 0.066.0060                    |
| presión de ejercicio/max     | 700/730 bar-10152/10587 psi   |
| caudal                       | 780 l/h-3.43 GPM              |
| tipo de motor/hp             | Kohler KDW1003 diesel/26      |
| tipo de motobomba/rpm        | TW 700/1450 RPM               |
| temperatura max agua entrada | 40°C                          |
| dimensiones/peso             | 137x85x102cm/300 kg - 661 lbs |