

Thermic 2W PRO



CRANKSHAFT



GASOLINE

POWERED by
HONDA

Equipado con:

• Reductor entre motor y bomba de 1450 RPM • Bomba autocebante CL5 Lavor, 3 pistones cerámicos, cabezal de latón y válvula de descarga embreada • Válvulas de aspiración y descarga S. S • Motor de gasolina sin plomo 13 HP Loncin G 390F (Thermic 2W PRO 13 L) • Motor de gasolina sin plomo 13 HP Honda GX 390 (Thermic 2W PRO 13 H) • Depósito de detergente de 5 litros con filtro y tapa • Filtro de aspiración de agua para un mantenimiento fácil • Dispositivo de seguridad de alerta de aceite para la protección del motor • Manómetro de glicerina • Mango plegable con bisagras de aluminio • Ø 300 Ruedas neumáticas grandes; fácil de manejar, subir y bajar escalones y sobre terreno irregular

DOTACIÓN DE SERIE

- 0.966.0083 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante



- 0.966.0084 Lanza de alta/baja presión M22



- 0.966.0196 Boquilla 350 bar tipo 037



- 0.966.0086 Manguera alta presión 10 m



Opcional:

- Enrollador manguera (con manguera) cod. 0.966.0107 (15 m)
- 0.966.0082 Lanza rotox 255 bar
- 4.618.0012 Manguera de extensión 10 m
- 4.618.0057 Manguera de extensión 20 m
- 5.012.0319 Manguera de aspiración con válvula



	Thermic 2W PRO 13 L	Thermic 2W PRO 13 H
código	0.066.0037	0.066.0036
presión de ejercicio/max	250/260 bar-3625/3770 psi	250/260 bar-3625/3770 psi
caudal	1080 l/h-4.76 GPM	1080 l/h-4.76 GPM
tipo de motor/hp	Loncin G 390F/13	Honda GX 390/13
tipo de motobomba/rpm	CL5/1560 RPM	CL5/1560 RPM
temperatura max agua entrada	60 °C	60 °C
dimensiones/peso	85x58x105cm / 65 Kg - 143 lbs	85x58x105cm / 65 Kg - 143 lbs