

## Thermic 6,5


**CRANKSHAFT**

**GASOLINE**


### DOTACIÓN DE SERIE

- 6.001.0082 Pistola M22 - 1/4"



- 6.002.0322 Lanza M22



- 5.012.0477 Juego de boquillas



- 4.618.0166 Manguera alta presión 10 m



### Opcional:

- 6.608.0007 Enrollador manguera (sin manguera)
- 5.012.0319 Manguera de aspiración con válvula



### Equipado con:

- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada.
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Motor de gasolina 6,5 HP.
- Protección térmica de by-pass con válvula de seguridad.
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa.
- Manguera de aspiración con válvula (opcional).
- Chasis en acero.
- Porta boquillas.

|                              | Thermic 6,5                   |
|------------------------------|-------------------------------|
| código                       | 8.601.0175C                   |
| presión de ejercicio/max     | 180 bar - 2610 psi            |
| caudal                       | 690 l/h - 2.77 GPM            |
| tipo de motor/hp             | Lavor/6,5                     |
| tipo de motobomba/rpm        | MP4/3400-3600 RPM             |
| temperatura max agua entrada | 40 °C                         |
| dimensiones/peso             | 47x57x57cm/38,5 Kg - 84.9 lbs |