

DARWIN



T.S. Total Stop

NEW



MPBX1

STANDARD EQUIPMENT

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0047 Boquilla tipo 15030



- 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m (cod. 8.675.0001)
- 4.618.0248 Manguera alta presión 10 m (cod. 8.675.0002)



- Cable de alimentación 5 m



- Bolsa de almacenamiento (cod. 8.675.0001)

Equipado con:

• Grupo de ventilación caldera sobre motobomba (ahorro energético) • Tres pistones cerámicos, cabeza bomba axial de latón con válvula de by-pass incorporada con doble junta • Válvulas de aspiración e impulsión de acero inoxidable • Quemador vertical con serpentín de acero de alto rendimiento térmico • Manómetro de regulación de temperatura • Rueda pivotante con freno • Bomba de gasóleo con válvula de by-pass de descarga • Depósito de detergente incorporado (3,5 lt) para aspiración indirecta • Posibilidad de aspiración de detergente integrada con sonda externa • Capacidad del depósito de gasóleo (15 lt) • Manómetro de glicerina • Lanza metálica • Porta accesorios • Empuñadura ergonómica • Enrollador de manguera integrado con manguera de 10m H.P (solo modelo Plus código 8.675.0002)

	DARWIN 1310 XP	DARWIN PLUS 1310 XP
código	8.675.0001	8.675.0002
presión de ejercicio/max	130/150 bar-1885/2175 psi	130/150 bar-1885/2175 psi
caudal	600 l/h - 2.64 GPM	600 l/h - 2.64 GPM
potencia absorbida/tensión	3000W-230V~50Hz 1 ph	3000W-230V~50Hz 1 ph
tipo de motobomba/rpm	MPBX1 / 2800	MPBX1 / 2800
temperatura max agua entrada/salida	90 °C	90 °C
dimensiones/peso	80x55x100 cm / 80 Kg - 176 lbs	80x55x100 cm / 82 Kg - 180 lbs