

HLR Modelos monofásicos



DOTACIÓN DE SERIE

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP) • 3.103.0047 Boquilla tipo 030 (mod. 1510 LP)



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

- 6.608.0077 Enrollador manguera con freno (sin manguera)

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón niquelado con válvula by-pass incorporada
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba mecánica de combustible a dos vías
- Enrollador manguera **(opcional)**.

	HLR 1211 LP	HLR 1510 LP
código	8.621.3001	8.621.3002
presión de ejercicio/max	110/150 bar-1595/2175 psi	150 bar-2175 psi
caudal	660 l/h-2.91 GPM	600 l/h-2.64 GPM
potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1ph	3000W - 230V~50Hz 1ph
tipo de motobomba/rpm	MP3 Ni/1450 RPM	MP3 Ni/1450 RPM
temperatura max agua entrada/salida	60/110 °C	60/110 °C
dimensiones/peso	94x65x90cm / 112 Kg - 246 lbs	94x65x90cm / 112 Kg - 246 lbs