

Texas-R/HSR



Modelo: HSR



DOTACIÓN DE SERIE

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0048 Boquilla tipo 035 (mod. 1611 LP)
- 3.103.0047 Boquilla tipo 030 (mod. 1509 LP)



- 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m (mod 1211 LP)
- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m (mod 1611 LP/1509 LP)



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

- 6.608.0073 Enrollador manguera con freno (sin manguera)

Equipado con:

• Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica • Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (1ph) tres pistones cerámico (3ph), cabezal en latón niquelado con válvula by-pass incorporada • Total Stop retrasado y en baja tensión • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable • Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado • Motor auxiliar para la ventilación de la caldera • Chasis autoportante en acero • Enrollador manguera con freno (**opcional**).

	Texas-R 1211 LP	Texas-R 1611 LP	HSR 1509 LP
código	8.630.0101	8.630.0103	8.630.0107
presión de ejercicio/max	120/150 bar-1740/2175 psi	160 bar-2320 psi	150 bar-2175 psi
caudal	660 l/h-2.91 GPM	660 l/h-2.91 GPM	540 l/h-2.38 GPM
potencia absorbida/tensión	3000W - 230V~50Hz 1ph	4300W - 400V~50Hz 3 ph	3000W-230V~50Hz 1 ph
tipo de motobomba/rpm	MP3/1450 RPM	MP3.5/1450 RPM	MP3.0 Ni/1450 RPM
temperatura max agua entrada/salida	40/110 °C	40/110 °C	60/110 °C
dimensiones/peso	85x65x97 cm/112 Kg - 246 lbs	85x65x97 cm/128 Kg - 282 lbs	85x65x97 cm / 113 Kg - 275 lbs