

Thermic 10.1 HW

Unidad autónoma de agua caliente

DOTACIÓN DE SERIE



NEW



- 0.966.0083 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante



- 0.966.0084 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0113 Boquilla tipo 25° 060



- 0.966.0086 Manguera alta presión 10 m



- Equipo de control de llama



- Kit decelerador de RPM



Opcional:

- 0.966.0110 lanza turbo 255 bar
- 4.618.0012 Manguera de extensión 10 m
- 4.618.0057 Manguera de extensión 20 m
 - Lanza arenadora (bajo pedido)
 - 3.555.1233 juego de ruedas
- 3.555.1234 Kit de insonorización (bajo pedido)
- 0.966.0109 Enrollador manguera con manguera 20m

Equipado con:

- Estructura resistente con pies de goma, barra para elevación vertical
- Hidrolimpiadora profesional de agua caliente para usos sin conexión a la red eléctrica
- Motor diesel Yanmar L100V (refrigerado por aire)
- Arranque eléctrico, batería incluida
- Sin dispositivo de seguridad del aceite del motor (alerta del aceite)
- Desacelerador automático para reducir RPM en modo by-pass
- Reductor de 1560 RPM entre motor y bomba
- Bomba autoaspirante CL5 Lavor, 3 pistones cerámicos, cabezal de latón y válvula de descarga con bridas
- Depósito de combustible con flotador de nivel y filtro de llenado
- Caldera vertical de alta eficiencia con doble serpentín de acero inoxidable con carcasa exterior de acero inoxidable
- Sistema electrónico de ajuste de temperatura con temperatura constante del agua
- PED 2014/68/CE cat. II certificación para operaciones de vapor
- Quemador accionado por un interruptor de flujo
- Válvula de seguridad
- Protección térmica de calderas
- Equipo de control de llama

Thermic 10.1 HW	
código	0.066.0062
presión de ejercicio/max	170 bar-2465 psi
caudal	1020 l/h-4.4 GPM
tipo de motor/hp	Yanmar L100V/10
tipo de motobomba/rpm	CL5/1560
temperatura max agua entra/salida	60/140 °C
dimensiones/peso	120x73x95cm / 200 Kg - 440 lbs