

SWL 900

DOTACIÓN DE SERIE



SACUDIDOR DE FILTRO ELÉCTRICO (modelo ET)



0.961.0009
PP SWL 700 ET

0.961.0013
PP-mixto acero
SWL 700 ST



0.961.0005 PP



0.961.0002
Filtro de panel
en papel 14 µm




Opcional:



0.961.0028
Protección cepillo lateral



0.961.0017
Filtro de panel
PE 5µm



0.961.0019
Filtro de panel
HEPA

• 0.961.0027 Carro para set de depósito colector

Batería (modelo ET):

- 0.107.0002 Batería tubular pb-ácido - 12V 118Ah C5
- 0.107.0063 GEL Batería 12 MFP 105 - 12V 105Ah C5

Cargador de batería (modelo ET):

- 0.108.0081 - 12V-13A 100-240V 50-60 Hz

POWERED by HONDA™
Solo modelo 900 ST

Equipado con:

- Ideal para medianas y grandes superficies • Grande superficie de filtración con sacudidor de filtro eléctrico (modelo ET) • Sacudidor de filtro manual (modelo ST) • Interruptor de apague de aspiración • Sistema de elevación de cepillo lateral • Filtro de panel en posición horizontal • Brazo metálico de cepillo • Recogida indirecta posterior • Desenganche rápido del cepillo principal • Correas elásticas de grande durabilidad • Mango reclinable
- Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio contenedor de recogida • Chasis autoportante en acero • Cepillo lateral con mando mecánico • **Batería y cargador no incluidos.**

	SWL 900 ET	SWL 900 ST
código	0.061.0003	0.061.0004
ancho de trabajo cepillo cental	710mm / 27,95 inc	710mm / 27,95 inc
ancho de trabajo cepillo cental +	880mm / 34,64 inc	880mm / 34,64 inc
cepillo lateral capacidad contenedor	55 lt / 14,53 gal	55 lt / 14,53 gal
rendimiento horario máx.	3700m ² /h-39826 ft ² /h	3700m ² /h-39826 ft ² /h
tracción	mecánico	mecánico
velocidad máxima	4 km/h-2,49mile/h	4 km/h-2,49mile/h
tipo de motor/potencia	12V / 400W	Honda 5,5 HP / 3,4 kW
superficie de filtración	3,02 m ² / 32,50 ft ²	3,02 m ² / 32,50 ft ²
presión sobre el cepillo	regulable	regulable
sacudidor de filtro	eléctrico	manual
dimensiones/peso	126x83x85 cm / 89 kg	126x83x85 cm / 97 kg