

## SWL R 1300 DT

## DOTACIÓN DE SERIE

SACUDIDOR  
DE FILTRO ELÉCTRICOCepillo principal PP  
SWL R 1300 DTcepillo lateral PP SWL R  
1300 DT

filtro de bolsillo

Opcional:

- cabina cerrada
- roll-bar cabina abierta



## Equipado con:

- Compacta, manejable, resistente, duradera y fácil de usar
- Alto rendimiento en términos de (m<sup>2</sup>/h), tanto en limpieza como en control de polvo
- Gran tamaño del depósito, cepillos, potencia del motor
- Limpieza de grandes superficies a partir de 19.000 m<sup>2</sup> / h
- Cepillos centrales
- Cepillo flotante lateral derecho
- Control de polvo mediante sistema de filtración
- Filtro de bolsa de poliéster
- Sacudidor de filtro eléctrico
- Accionamiento hidráulico de circuito cerrado
- Dirección con dirección asistida en la rueda trasera
- Filtro hidrófugo verde opcional (garantiza alta filtración hasta a 1 micra)
- Descarga de residuos directamente en las áreas designadas
- Control de tracción con motor eléctrico o corriente alterna A/C 48V

	SWL R 1300 DT
código	0.061.0067
ancho de trabajo cepillo central	1000mm / 40 inc
ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	1300mm / 51,1 inc
ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1600mm / 62,9 inc
capacidad contenedor	490 lt / 129,4 gal
rendimiento horario máx.	19200 m <sup>2</sup> /h-206667 ft <sup>2</sup> /h
tracción/max pendiente superable	hidrostático / 18%
velocidad maxima	12 km/h-7,4 mile/h
tipo de motor/potencia	Kubota/diesel
superficie de filtración	8 m <sup>2</sup> / 86,1 ft <sup>2</sup>
sacudidor de filtro	eléctrico
dimensiones/peso	225x145x154 cm/950 kg