

SWL R 1300 DT Bin-Up con cabina abierta



MÁS
INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Compacto, manejable, robusto y resistente, fácil de usar
- Alto rendimiento en términos de (m²/h), tanto en limpieza como en control de polvo
- Gran tamaño del depósito, cepillos, potencia del motor
- Limpieza de grandes superficies desde 19.000 m²/h
- Cepillos centrales
- Cepillo flotante lateral derecho
- Control de polvo mediante sistema de filtrado
- Filtro de bolsa de poliéster
- Sacudidor de filtro eléctrico
- Circuito cerrado de accionamiento hidráulico
- Dirección con dirección asistida en la rueda trasera
- Opcional filtro hidrófugo verde (garantiza alta filtración hasta 1 micra)
- Descarga de residuos directamente en las zonas designadas
- Control de tracción con motor eléctrico o corriente alterna A/C 48V
- Roll-bar cabina abierta

DATOS TÉCNICOS

	SWL R 1300 DT BIN-UP 1 cepillo	SWL R 1300 DT BIN-UP 2 cepillos
código	39002-00105	bajo pedido
ancho del cepillo principal	1000mm / 40 inc	1000mm / 40 inc
cepillo principal + 1 cepillo lateral	1485mm / 58,4 inc	1485mm / 58,4 inc
cepillo principal + 2 cepillos laterales	-	1615mm / 63,5 inc
tanque colector	490 lt / 129,4 gal	490 lt / 129,4 gal
capacidad máxima de trabajo	19200 m ² /h-206667 ft ² /h	19200 m ² /h-206667 ft ² /h
tracción / gradiente limitante	Hidrostático/ 18%	Hidrostático / 18%
velocidad máxima	12 km/h-7,4 mile/h	12 km/h-7,4 mile/h
tipo de motor/potencia	Kubota/diesel	Kubota/diesel
superficie de filtración	8 m ² / 86,1 ft ²	8 m ² / 86,1 ft ²
sacudidor de filtro	eléctrico	eléctrico
dimensión (cm)/peso	225x145x236/950 kg	225x145x236/950 kg