

SWL R 1300 DT Bin-Up con cabina de cristal



MÁS
INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Compacto, manejable, robusto y resistente, fácil de usar
- Alto rendimiento en términos de (m²/h), tanto en limpieza como en control de polvo
- Gran tamaño del depósito, cepillos, potencia del motor
- Limpieza de grandes superficies desde 19.000 m²/h
- Cepillos centrales
- Cepillo flotante derecho
- Control de polvo mediante sistema de filtrado
- Filtro de bolsa de poliéster
- Sacudidor de filtro eléctrico
- Circuito cerrado de accionamiento hidráulico
- Dirección con dirección asistida en la rueda trasera
- Opcional filtro hidrófugo verde (garantías alta filtración hasta 1 micra)
- Descarga de residuos directamente en las zonas designadas
- Control de tracción con motor eléctrico o corriente alterna A/C 48V
- Cabina de cristal
- Acondicionador (cod. 39002-00111)

DATOS TÉCNICOS

| | SWL R 1300 DT AC BIN-UP 1 cepillo | SWL R 1300 DT AC BIN-UP 2 cepillos |
|--|---|---|
| código | 39002-00111 | bajo pedido |
| ancho del cepillo principal | 1000mm / 40 inc | 1000mm / 40 inc |
| cepillo principal + 1 cepillo lateral | 1485mm / 58,4 inc | 1485mm / 58,4 inc |
| cepillo principal + 2 cepillos laterales | - | 1615mm / 63,5 inc |
| tanque colector | 490 lt / 129,4 gal | 490 lt / 129,4 gal |
| capacidad máxima de trabajo | 19200 m ² /h-206667 ft ² /h | 19200 m ² /h-206667 ft ² /h |
| tracción / gradiente limitante | Hidrostático / 18% | Hidrostático / 18% |
| velocidad máxima | 12 km/h-7,4 mile/h | 12km/h-7,4mile/h |
| tipo de motor/potencia | Kubota/diesel | Kubota/diesel |
| superficie de filtración | 8 m ² / 86,1 ft ² | 8 m ² / 86,1 ft ² |
| sacudidor de filtro | eléctrico | eléctrico |
| dimensión (cm)/peso | 225x145x236/950 kg | 225x145x236/950 kg |