

SWL 700

DOTACIÓN DE SERIE



**SACUDIDOR
DE FILTRO ELÉCTRICO
(modelo ET)**



0.961.0008
PP SWL 700 ET
0.961.0012
PP-mixto acero
SWL 700 ST



0.961.0005 PP



0.961.0001
Filtro de panel
en papel 14 µm

Opcional:



0.961.0028
Protección cepillo
lateral



0.961.0016
Filtro de panel
PE 5µm



0.961.0018
Filtro de panel
HEPA

• 0.961.0027 Carro para set de depósito colector

Batería (modelo ET):

• 0.107.0002 Batería tubular pb-ácido - 12V 118Ah C5
• 0.107.0063 GEL Batería 12 MFP 105 - 12V 105Ah C5

Cargador de batería (modelo ET):

• 0.108.0081 - 12V-13A 100-240V 50-60 Hz



POWERED by HONDA
Solo modelo 700 ST

Equipado con:

• Ideal para medianas y grandes superficies • Grande superficie de filtración con sacudidor de filtro eléctrico (modelo ET) • Sacudidor de filtro manual (modelo ST) • Interruptor de apague de aspiración • Sistema de elevación de cepillo lateral • Filtro de panel en posición horizontal • Brazo metálico de cepillo lateral • Recogida indirecta posterior • Desenganche rápido del cepillo principal • Correas elásticas de grande durabilidad • Mango reclinable • Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio contenedor de recogida • Chasis autoportante en acero • Cepillo lateral con mando mecánico • **Batería y cargador no incluidos.**

	SWL 700 ET	SWL 700 ST
código ancho de trabajo cepillo	0.061.0001 510mm	0.061.0002 510mm
cental ancho de trabajo cepillo	/ 20,08 inc 680mm /	/ 20,08 inc 680mm /
+ cepillo lateral capacidad	26,77 inc 45 lt /	26,77 inc 45 lt /
contenedor rendimiento horario máx.	11,89 gal 2620	11,89 gal 2620
tracción velocidad máxima tipo de	m2/h-28201 ft2/h	m2/h-28201 ft2/h
motor/potencia superficie de filtración	mecánico 4 km/h-	mecánico 4 km/h-
presión sobre el cepillo sacudidor de	2,49 mile/h 12V /	2,49 mile/h Honda
filtro dimensiones/peso	400W 2 m2 / 21,53	5,5 HP / 3,4 kW 2
	ft2 regulable eléctrico	m2 / 21,53 ft2
	126x63x85cm /	regulable manual
	78kg	126x63x85cm / 86kg