

SWL R 1100 Bin-Up

DOTACIÓN DE SERIE



POWERED by
HONDA

0.961.0176
PP SWL R 1100 ET
0.961.0178
PP-mixto acero SWL R
1100 DT/ST/GT

0.961.0177
PP SWL R 1100 ET
0.961.0179
PP-mixto acero SWL R
1100 DT/ST/GT

8 x 0.961.0020
Filtro de cartucho
en papel 20 µm

Opcional:

• 0.961.0020 filtro de poliéster

• 0.961.0180 Filtro Hepa

Batería (modelo ET):

• 4 x 0.107.0080 batería tubular pb-ácido
- 6V 320 Ah C5
+ 3 x 5.511.0561
+ 1 x 5.511.2190

Cargador de batería (modelo ET):

• 0.108.0082 - 24V-60A 230V 50-60Hz

Equipado con:

• Chasis de acero, resistente a los golpes • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Grande superficie de filtración distribuida en 8 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Sistema de elevación de flap • Indicador del nivel de carga batería • Sistema de apague de aspiración • Asiento regulable • Controles robustos y fácil de usar • Motor diesel Yanmar 4,92 kW • Depósito de carburante de 3,6 litros (SWL R 1100 ST) • Amplio contenedor de recogida de 115 lt • Cepillo lateral izquierdo completo • Sistema de iluminación frontal • Sistema de vaciado de contenedor de polvo con elevación automática hasta 110 cm de altura (SWL R 1100 Bin-Up) • **Batería y cargador no**

incluidos.

Modelos disponibles con pendiente límite 20%

SWL R 1100 DT BIN-UP cód. 0.061.0057

SWL R 1100 ST BIN-UP cod. 0.061.0059

	SWL R 1100 ET	SWL R 1100 DT BIN-UP	SWL R 1100 ST
código ancho de trabajo cepillo cental	0.061.0043	0.061.0041 800mm / 31,50	0.061.0045
ancho de trabajo cepillo cental + cepillo lateral ancho de trabajo cepillo	800mm / 31,50 inc	inc 1050mm / 41,34 inc	800mm / 31,50 inc
cental + 2 cepillos laterales capacidad	1050mm / 41,34 inc	1300mm / 51,19 inc 115 lt	1050mm / 41,34 inc
contenedor rendimiento horario máx.	1300mm / 51,19 inc	/ 30,3 gal 9700 m2/h-	1300mm / 51,19 inc
tracción/max pendiente superable	115 lt / 30,3 gal 9700	104409 ft2/h rueda	115 lt / 30,3 gal 9700
velocidad máxima tipo de motor/potencia superficie de filtración	m2/h-104409 ft2/h	delantera / 10% 7,5 km/h-	m2/h-104409 ft2/h
sacudidor de filtro dimensiones/peso	rueda delantera / 20%	4,66 mile/h Diesel Yanmar	rueda delantera / 10%
	7,5 km/h-4,66 mile/h	6,7 Hp/4,92 kW 6,4 m2 /	7,5 km/h-4,66 mile/h
	24V/3,47 kW 6,4 m2	68,89 ft2 eléctrico	Honda 6,5 Hp/4,88
	/ 68,89 ft2 eléctrico	160x101x130 cm/454 kg	kW 6,4 m2 / 68,89 ft2
	160x101x130 cm/448	eléctrico 160x101x130	eléctrico 160x101x130
	kg	cm/434 kg	cm/434 kg