

CRL 50 Misting

DOTACIÓN DE SERIE



0.968.0001



0.968.0002



0.968.0004



0.968.0003

Optional:

- 0.966.0078 Enrollador de ABS con acero pintado soportes y manguera de 15 mt

Equipado con:

- Alta resistencia depósito de polietileno de 50 l
- Bomba de nebulización Comet AXR
- Motor de inducción eléctrico monofásico
- Centro de gravedad muy bajo que garantiza la estabilidad
- Vaciado completo, incluso en terreno irregular
- Soporte para la lanza
- Pistola pulverizadora GC 251 con giro con lanza incluida con cabezal de pulverización especial con boquillas múltiples
- Posicionamiento vertical de la lanza para uso estático
- Filtro externo
- Estructura tubular de acero pintado con mango desmontable
- Pie de apoyo integrado en el marco, no extraíble
- Neumáticos a prueba de pinchazos
- Enrollador de manguera opcional bajo petición

DESINFECTAR NEBULIZANDO El desinfectante más adecuado para estas aplicaciones es el peróxido de hidrógeno común, un desinfectante no tóxico y no corrosivo, pero que es extremadamente efectivo contra virus y bacterias. El tratamiento no genera la formación de compuestos orgánicos volátiles y la degradación es rápida y alcanza más del 99,99% en aproximadamente 20 minutos.

CRL 50 Misting	
código	0.068.0007
operat. presión máxima	80 bar-1160 psi
cargo de entrega	60 l/h-0,26 GPM
poder	Electric motor 230V ~ 50Hz
capacidad del tanque de solución	50 lt.
manguera de alta presión	10 m.