

## Comfort Duotech

### DOTACIÓN DE SERIE

**NEW**



- 0.961.1187 cepillo principal PPL/Tynex Duotech 65
- 0.961.1188 cepillo principal PPL/Tynex Duotech 85



- 2 x 0.961.1189 PPL cepillo lateral dx/sx



- 0.961.1191 Labio delantero boquilla Duotech 65
- 0.961.1190 Labio trasero boquilla Duotech 65



- 0.961.1193 Labio delantero boquilla Duotech 85 LINATEX®/AIROFLEX
- 0.961.1192 Labio trasero boquilla Duotech 85 LINATEX

### Equipado con:

- **Comfort Duotech es una máquina 3 en 1: barre, friega y seca**
- Dimensiones ultra compactas y gran maniobrabilidad como una fregadora con operador a pie, ideal para la limpieza de mantenimiento
- Cepillo lateral derecho/izquierdo completo (ancho de trabajo 1060 mm)
- Gran autonomía de la batería (hasta 4h) gracias a un consumo muy bajo de la solución de lavado y al depósito de gran capacidad
- Sistema de dosificación de detergente muy preciso, proporcional al suministro de agua, que determina un número reducido de paradas y un uso máximo de la carga de la batería para el funcionamiento eficaz de la máquina
- Volante ergonómico de nueva concepción con radio de giro muy reducido (860mm) que le permite girar prácticamente sobre sí misma tanto a derecha como a izquierda
- Cepillo central autonivelante que permite un trabajo perfecto incluso en superficies irregulares
- Los flujos de aire forzados mantienen la solución siempre dentro de la zona de lavado patentado
- Barrido, hasta 1060mm, gracias a los cepillos laterales inteligentes de gran diámetro (Activos) que se retraen automáticamente tanto en caso de impacto como en las curvas para permitir la recogida perfecta de todo el material.
- Tanque para desechos sólidos hasta 30 l
- Proceso de secado de doble suelo que permite que las ruedas traseras se deslicen sin resbalar sobre superficies mojadas.
- Característica verde: muy bajo consumo de agua
- Kit de altura de asiento disponible

	Comfort Duotech 65 CS	Comfort Duotech 85 CS
código	0.061.0061	0.061.0062
fuelle de alimentación	24V	24V
ancho de limpieza con cepillo lateral derecho	880 mm	880 mm
ancho de limpieza con dos cepillos laterales	1060 mm	1060 mm
ancho de fregado/ancho de la escobilla de goma	650/670 mm	850/900 mm
radio de giro	860 mm	860 mm
capacidad del tanque de agua limpia	90 l/23,77 gal	90 l/23,77 gal
capacidad del tanque de agua sucia	100 l/26,41 gal	100 l/26,41 gal
capacidad del tanque químico	31 l/7,9 gal	31 l/7,9 gal
capacidad del contenedor de residuos sólidos	23 l/6,07 gal	30 l/7,92 gal
tamaño del pincel principal	Ø300 x L 650 mm	Ø300 x L 850 mm
velocidad del cepillo principal	900 RPM/min	900 RPM/min
presión del cepillo principal	adjustable from the control panel	adjustable from the control panel
dimensiones y peso	140x78x130 cm/350 kg	140x105x130 cm/374 kg