

Comfort L

DOTACIÓN DE SERIE

LEVEL



• 3 x 5.511.2223
Cepillo PP Ø 406 mm - 16"



• 4.508.0219
Labio delantero boquilla L.1500 mm Shore 40 Th. 4 mm
• 4.508.0218
Labio trasero boquilla L.1580 mm Shore 33 Th. 6 mm

Equipado con:

- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 7.000 mq)
- Presion constante de 120/170 Kg.
- Amplia capacidad de carga del deposito (reduccion de n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria)
- Dimensiones contenidas.
- Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion a las 3 ruedas con motor independiente.
- Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.
- Facil e inmediato acceso a los componentes electricos.
- Dosificador de detergente.
- Sistema filtrante integrado en la boquilla.
- Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la marcha atras.
- Dispositivo automatico de detencion de los cepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la maquina parada.
- Sistema anti espuma.
- Cepillos auto elevacion.

	Comfort L 122
código	8.572.0002 36V
alimentación	1220/1450 mm 8540
ancho de trabajo/boquilla	m ² /h 280 l/73.97 gal
rendimiento horario máx.	315-340 l/83.2-89 gal
capac. depósito agua limpia/quimico	3-wheels drive/3 x 600
capac. depósito recuperación stop/total	W 150/170 kg/374 lbs
tracción/potencia	3 x 1000 W 10%/8%
RPM/presión cepillo	1800 mmH2O/600 W
potencia motor cepillo	222x130x169 cm/60/ kg
pendiente máx superable dep. vacio/lleño	
depression/potencia motor aspiracion	
dimensiones minime/peso	