

Comfort S-R 100

DOTACIÓN DE SERIE

LEVEL



STOP



NEW



- 2 x 5.511.2315
cepillo PP Ø 483 mm - 19"



- 4.508.1196
Labio delantero boquilla L.1027 mm
Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195
Labio trasero boquilla L.1150 mm
Shore 33 Th. 4 mm



- 2x 4.508.2014
rojo bumper

Equipado con:

- Apto para mantenimiento y limpieza profunda de superficies medianas y grandes (hasta 7.400 m²) con una considerable reducción de los costes de limpieza • Gran capacidad del depósito de carga, lo que reduce el número de paradas. Sistema de recarga rápida
- Dispositivo antiespumante • Baterías de alto rendimiento que resultan en una alta eficiencia de trabajo. • Estabilidad incluso a plena carga. Hasta más de 130 kg max de presión sobre los cepillos • Cepillos autonivelantes • Tracción delantera independiente con radio de dirección reducido. Protección total de la rueda (S-R 100 Up) • Distribución de solución de limpieza por bomba (S-R 100 Up) • Fácil acceso a los componentes eléctricos • Sistema automático de elevación del plato de cepillos y de la escobilla de goma. Elevación automática de la escobilla de goma con marcha atrás • Dispositivo automático que detiene la salida de cepillos y agua detergente cuando la máquina está parada • Luz frontal (S-R 100 Up)
- **Batería de litio disponible bajo pedido**

	Comfort S-R 100	Comfort S-R 100 Up
código	8.575.1001	8.575.1101
alimentación	36V	36V
ancho de trabajo/boquilla	1000/1000 mm	1000/1000 mm
rendimiento horario máx.	6500 m ² /h	7400 m ² /h
capac. depósito agua limpia/químico	140 l/36.99 gal	140 l/36.99 gal
capac. depósito recuperación stop/total	150-180 l/39.6-47 gal	150-180 l/39.6-47 gal
tracción/potencia	rueda anterior/900 W	rueda anterior/1200 W
RPM/presión cepillo	150/75 kg max/165 lbs	150/130 kg max/286 lbs
potencia motor cepillo	2 x 700 W	2 x 700 W
pendiente máx superable dep. vacío/lleño	10%/8%	16%/14%
depresión/potencia motor aspiración	1734 mmH ₂ O/550W	1734 mmH ₂ O/550W
dimensiones minime/peso	180x103x150 cm/300 kg	180x103x150 cm/320 kg