Comfort XS-R1 Up

Equipado con:

• Capaz de trabajar para el mantenimiento y limpieza profunda de áreas grandes (hasta 4.000 m²) con una reducción considerable de los costes de limpieza • Más de 50 kg de presión constante sobre los cepillos • Gran capacidad del depósito de carga, lo que resulta en un número reducido de paradas y un uso máximo de la carga de la batería para un funcionamiento eficaz de la máquina • Tamaño compacto (810 mm) • Estabilidad incluso con carga completa, tracción delantera independiente con radio de dirección • Ventana de control del depósito de recuperación para limpieza y fácil mantenimiento • Sistema automático de elevación del plato del cepillo • Sistema automático de elevación de la escobilla de goma • Elevación automática de la escobilla de goma con marcha atrás • Dispositivo automático que detiene la salida de cepillos y agua detergente cuando la máquina está funcionando • Dispositivo antiespumante • Cepillos autonivelantes • Cargador de batería a bordo integrado (solo para los modelos código: 8.574.5101 y 8.574.5103). • Liberación automática del cepillo • Modo eco separado para cepillo y aspiración

DOTACIÒN DE SERIE

Comfort XS-R1 75 Up
• 2 x 5.511.2218
cepillo PP Ø 360 mm - 14"

Comfort XS-R1 85 Up
• 2 x 5.511.2255
cepillo PP Ø 430 mm - 17"

Comfort XS-R175Up
• 4.508.0646
Labio delantero boquilla L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm
• 4.508.0605
Labio trasero boquilla L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm

Comfort XS-R185Up
• 4.508.1196
Labio delantero boquilla L.1027 mm Shore 40 Th. 3 mm
• 4.508.1195
Labio trasero boquilla L.1150 mm Shore 33 Th. 4 mm

• 0.108.0054
Cargador de batería a bordo 24V 20A
(solo para código de modelo: 8.574.5101 - 8.574.5103)

	Comfort XS-R1 75	Comfort XS-R1 85 Up
código	8.574.5101	8.574.5103
alimentación	24V (battery charger included)	24V (battery charger included)
ancho de trabajo/boquilla	750/900 mm	850/1000 mm
rendimiento horario máx.	4350 m²/h	5000 m²/h
capac. depósito agua limpia/quimico	110 l/29.05 gal	110 l/29.05 gal
capac. depósito recuperación stop/total	130-155 l/34.35-40.95 gal	130-155 l/34.35-40.95 gal
tracción/potencia	rueda anteriorl/600 W	rueda anterior/600 W
RPM/presión cepillo	170/50 kg/110.23 lbs	170/50 kg/110.23 lbs
potencia motor cepillo	2 x 400 W	2 x 400 W
pendiente máx superable dep. vacio/llenb	13%/10%	13%/10%
depresión/potencia motor aspiración	1300 mmH2O/400W	1300 mmH2O/400W
dimensiones minime/peso	146x81x138 cm/189 kg	146x87x138 cm/195 kg