

Comfort XXS

DOTACIÓN DE SERIE



solo código  
8.579.0002

LEVEL



CHARGER  
solo código  
8.579.0002  
8.579.0011



• 2 x 5.511.2212  
Cepillo PP Ø 330 mm - 13"



• 4.508.1619  
Labio delantero boquilla  
L.960 mm Th. 2,5 mm  
• 4.508.1618  
Labio trasero boquilla  
L.1000 mm Th. 3 mm



• 0.108.0054  
Cargador de batería a  
bordo  
CBH2D 24V 20A  
(solo para modelos código:  
8.579.0002 - 8.579.0011)



• 2 x 0.107.0063  
Batería Gel 12V 105 A/C  
5/120A C20  
(solo para modelo código:  
8.579.0002)

Equipado con:

Ideal para el mantenimiento y la limpieza profunda de grandes áreas (hasta 3.200 mq) con una reducción significativa de los costos de limpieza • Dimensiones muy compactas y una excelente maniobrabilidad igual que un modelo de fregadora hombre a pie, ideal para la limpieza de mantenimiento • 32 kg presión constante en los cepillos • cepillo de contra-rotación doble (66 cm de ancho de trabajo) para una mayor estabilidad y una presión constante • Gran duración de la batería (hasta 4,5 horas ) con la capacidad de montar 4 baterías 6V 240Ah y tracción trasera • Gran capacidad de carga del depósito (85 l.), que resulta en un número reducido de paradas y el uso máximo de carga de la batería para el funcionamiento eficaz de la máquina • Nuevo diseño de volante ergonómico con controles y pantalla digital fácil e intuitiva • Tanque de recuperación de grandes ventanas de inspección para la limpieza y para las operaciones de mantenimiento • Fácil acceso a los componentes eléctricos • Sistema automático que interrumpe el movimiento de los cepillos y el flujo de la limpieza cuando la máquina esta estacionada • Placa cepillos autonivelantes • Sistema dosificación automático de detergente standard.

	Comfort XXS 66 BT	Comfort XXS 66 BT	Comfort XXS 66 BT
código	8.579.0001	8.579.0011	8.579.0002
alimentación	24V	24V(cargador de batería incluido)	24V(baterías y cargador incluidos)
ancho de trabajo/boquilla	660/855 mm	660/855 mm	660/855 mm
rendimiento horario máx.	3250 m <sup>2</sup> /h	3250 m <sup>2</sup> /h	3250 m <sup>2</sup> /h
capac. depósito agua limpia/químico	80 l/19.81 gal	80 l/19.81 gal	80 l/19.81 gal
capac. depósito recuperación stop/total	80-85 l/19.81-21.13 gal	80-85 l/19.81-21.13 gal	80-85 l/19.81-21.13 gal
tracción/potencia	tracción trasera/400 W	tracción trasera/400 W	tracción trasera/400 W
RPM/presión cepillo	170/32 kg/70.54 lbs	170/32 kg/70.54 lbs	170/32 kg/70.54 lbs
potencia motor cepillo	2 X 400 W	2 X 400 W	2 X 400 W
pendiente máx superable dep. vacío/lleño	13%/10%	13%/10%	13%/10%
depresión/potencia motor aspiración	1300 mmH <sub>2</sub> O/400 W	1300 mmH <sub>2</sub> O/400 W	1300 mmH <sub>2</sub> O/400 W
dimensiones minime/peso	123x63x121 cm/139 kg	123x63x121 cm/142 kg	123x63x121 cm/217 kg