

GV Egon VAC 4.1 Plus

DOTACIÓN DE SERIE



• 5.211.0165



• 2 X 3.753.0127



• 3.754.0255



• 3.754.0108



• 3.754.0109



• 3.754.0110



• 6.402.0115 PEK



• 6.402.0117 Acero inoxidable



• 6.402.0116 Latón



• 6.402.0095



• 3.754.0271



• 3.754.0292



• 3.754.0293



• 3.754.0005



• 5.412.0002



• 3.754.0015



• 3.754.0121



• 6.402.0096



• 3.754.0296



• 3.099.1923



• 3.754.0295



• 3.754.0294



• 6.402.0132



Equipado con:

Cuerpo ABS • Advertencia luminosa de vapor listo • Caldera 1,9 kW S. S. AISI 304
 • Indicador luminoso de nivel bajode agua • La caldera se llena continuamente
 • Filtro lavable • Manguera flexible 2 m • Capacidad del depósito de recuperación 8 l • Regulación del vapor • Ruedas idóneas para uso en áreas de procesamiento de alimentos • Interruptor principal ON/OFF con indicador luminoso • Interruptor ON/OFF con indicador luminoso de la caldera • Filtro de agua • Manómetro.

GV Egon VAC 4.1 Plus	
código	8.406.0017
presión/temperatura max.	5 bar/152° C
potencia absorbida caldera/tensión	1900 W/220/240V ~ 50Hz (Ph 1)
salida de vapor	1200 (max 1400) W
tipo de caldera/capacidad	24 kPa/220 m³/h
cap. depósito agua/detergente	8 l