

GV Katla



DOTACIÓN DE SERIE

• 5.409.0256 Manguera flexible 3 m	
• 2 x 3.753.0111	
• 3.754.0228	
• 3.754.0229	
• 3.754.0235	
• 3.754.0250	
• 3.754.0230	
• 6.405.0240	
• 6.402.0096	
• 3.754.0234	
• 6.402.0095	
• 3.099.0126	

Opcional:

- 5.409.0254 Pistola de vapor con manguera flexible (10 m)
- 3.754.0280 Lanza largo vapor

Equipado con: • Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175 °C
 • Mando de baja tensión en pistola • Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 • Caldera 3kW inox AISI 304 Espesor 25/10 • Indicador de bajo nivel de agua • Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua • Fase completa de encendido y activación: 7 min • Regulación vapor • Válvula de descarga • Manómetro
 • La caldera se puede rellenar desde el depósito (servicio continuo) • Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios y áreas de procesamiento • Cesta de almacenamiento.

código	GV Katla
presión/temperatura max.	8.453.0001 9 bar/175° C
potencia absorbida caldera/tensión	3300 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)
salida de vapor	4,62 kg/h
tipo de caldera/capacidad	Inox AISI 304/4,6 l
cap. depósito agua/detergente	5 l/5 l