

Kolumbo



Kolumbo 2way
Con pistoladoble
para dos operadores

Equipado con: • Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • Motor auxiliar para la ventilación de la caldera • Válvula de descarga: permite una descarga completa
Regulador de temperatura: la temperatura se establece por un regulador electrónico • Manómetro • Regulador de temperatura • Indicador bajo nivel de combustible • Depósito de detergente integrado con controlador de entrega de detergente por la pistola • Bomba de gasóleo con doble tubo • Panel de control fácil de usar • La unidad se puede rellenar continuamente • Estándar con doble pistola para 2 operadores en el modelo Kolumbo 2Way código 8.628.0017 • Versión de Batería: Kolumbo Cordless código 8.628.0025

DOTACIÓN DE SERIE



- 6.402.0085 Manguera de 10 m (Kolumbo 2 way, dos piezas)



- 6.402.0082 (Kolumbo 2 way, dos piezas)



- 6.405.0207 (Kolumbo 2 way, dos piezas)

- 4.407.0079 boquilla de vapor (Kolumbo/Kolumbo cordless)

- 4.407.0077 boquilla de vapor (Kolumbo 2 way)

Solamente la serie Kolumbo Cordless



Disponible:
versión con manguera de 20 m.
cod. 8.628.0039

Opcional:

- 6.402.0080 Pistola de vapor con manguera (3,5 m)
- 6.402.0087 Pistola de vapor con manguera (6 m)
- 6.402.0093 Pistola de vapor con manguera (15 m)
- 6.402.0090 Pistola de vapor con manguera (20 m)
- 6.402.0092 Lanza mm 750 sin boquilla
- 6.402.0081 Lanza mm 175 sin boquilla
- 6.402.0083 Lanza mm 425 sin boquilla
- 6.402.0046 Espátula negra de plástico.50
 - 6.402.0069 Limpiador de cristal
- 6.405.0197 Acoplamiento para depósitos Ø40
 - 6.402.0094 Extensión 650 mm
- 6.402.0098 Cepillo con cerdas de latón Ø80
 - 6.402.0112 Lanza para barriles

	KOLUMBO	KOLUMBO CORDLESS	KOLUMBO 2way
código	8.628.0006	8.628.0025	8.628.0017
presión/temperatura max.	10 bar / 178° C	10 bar / 178° C	10 bar / 178° C
potencia absorbida caldera/tensión	350 W / 220/230V ~ 50/60Hz (Ph 1)	350 W / 1 x 12 DC 75 Ah C5	350 W / 220/230V ~ 50/60Hz (Ph 1)
producción de vapor	50/90 kg/h	50/90 kg/h	50/90 kg/h
tipo de caldera/consumo	Diesel / 2,83 l/h	Diesel / 2,83 l/h	Diesel / 2,83 l/h
cap. depósito de combustible/agua	25 l / 25 l	25 l / 25 l	25 l / 25 l