

Metis



DOTACIÓN DE SERIE

- 6.402.0102 Manguera 10 m



- 6.402.0082



- 6.405.0207



- 4.407.0079 Boquilla de vapor

Opcional:

- 6.402.0103 Pistola de vapor con manguera (15 m)
 - 6.402.0104 Pistola de vapor con manguera (20 m)
- 6.402.0092 Lanza mm 750 sin boquilla
- 6.402.0081 Lanza mm 175 sin boquilla
- 6.402.0083 Lanza mm 425 sin boquilla
- 6.402.0046 Espátula de plástico negro l. 50
 - 6.402.0069 limpiador de cristal
- 6.405.0197 El acoplamiento de los tanques Ø 40
 - 6.402.0094 Extensión 650 mm
- 6.402.0097 Lanza con boquilla plana
- 6.402.0098 Latón cepillo de cerdas Ø 80
 - 6.402.0112 Lanza para barriles

Equipado con: • Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • Motor

auxiliar para

la ventilación de la caldera • Válvula de descarga: permite una descarga completa de la caldera • Regulador de temperatura: la temperatura está puesta a punto por un regulador electrónico • Manómetro de vapor • Indicador bajo nivel de combustible • Bomba de combustible con doble tubo • Panel de control fácil de usar • La unidad se puede rellenar continuamente • Equipado con 2 salidas para el trabajo simultáneo de dos operadores diferentes.

	Metis
código	8.457.0001
presión máxima de vapor/temperatura	10 bar / 178° C
poder absorbido	350 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
vapor seco de producción/húmedo	50/90 kg/h
tipo de quemador de consumo/combustible	Diesel / 2,83 l/h
tanque de agua/capacidad del depósito de combustible	18 l / 18 l