

Thermic 26 HW

NEW



CARACTERÍSTICAS

- Caldera vertical de acero inoxidable de alto rendimiento con serpentín de doble espiral
- Sistema electrónico de regulación de temperatura con oscilación de bajo valor.
- Quemador activado por interruptor de flujo.
- Válvula de seguridad
- Protección térmica de calderas
- Kit de control de llama
- Motor diésel Kohler KDW1003
- Bombas TW/RW Premium
- Reductor de velocidad (con bomba de 1450 rpm)
- Arranque eléctrico
- Dispositivo de seguridad de bajo nivel de aceite del motor.
- Contador de horas
- Regulador de velocidad manual
- Válvula de ajuste profesional con recuperación gradual de presión.
- Válvula termostática
- Filtro de entrada de agua de gran tamaño con bomba de cartucho inspeccionable
- Opción de succión de agua desde tanque externo.

DATOS TÉCNICOS

	Thermic 26 HW 2523	Thermic 26 HW 3518	Thermic 26 HW 2030
código	36033-00013	36033-00014	36033-00015
presión de ejercicio/max	250/275 bar - 3625/3988 psi	350/375 bar - 5076/5438 psi	200/210 bar - 2900/3045 psi
caudal	1380 l/h - 6 gpm	1140 l/h - 5.0 gpm	1800 l/h - 7.9 gpm
tipo de motor/hp	KDW 1003	KDW 1003	KDW 1003
potencia del motor	26 hp	26 hp	26 hp
max. temperatura entrada agua/outlet	60/110°	60/110°	60/110°
dimensión (cm)/peso	125x85x105/450 Kg (992 lbs)	125x85x105/450 Kg (992 lbs)	125x85x105/450 Kg (992 lbs)