

Thermic 10.1 D



CARACTERÍSTICAS

- Bomba lineal de tres pistones cerámicos, cabezal de latón con válvula by-pass. • Caja de cambios entre motor y bomba (1560 rpm) • By-pass con válvula termostática. • Regulación automática de rpm. • Arranque eléctrico con control de funciones del motor. • Motor Diesel Yanmar L100V (refrigerado por aire) con depósito de Diesel integrado. • Aspiración de detergente regulable integrada con sonda de aspiración externa. • regulador de presión. • Manómetro de glicerina. • Manguera de aspiración con válvula (opcional). • Estructura de acero de alta resistencia. • Batería incluida. • Filtro de latón. • Efecto neumático ruedas Ø 260 con freno

DATOS TÉCNICOS

	Thermic 10.1 D 1621	Thermic 10.1 D 2016
código	36022-00030	36022-00029
presión de ejercicio/max	160/180 bar - 2320/2610 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
caudal	1260 l/h - 5.5 gpm	960 l/h - 4.2 gpm
tipo de motor	Yanmar L100V	Yanmar L100V
potencia del motor	9,3 hp	9,3 hp
tipo de motobomba/rpm	CL6.0/1560 rpm	CL6.0/1560 rpm
max. temperatura entrada agua	60°C	60°C
dimensión (cm)/peso	95x68x95/124 Kg (231 lbs)	95x68x95/124 Kg (231 lbs)