

Thermic 2W

POWERED by
HONDA™
Modelo 9H/13 H



CARACTERÍSTICAS

- Motores gasolina Honda GX y Loncin • Bomba de servicio pesado, 3 pistones de Cerámica, cabezal de latón y válvula de descarga incorporada • Motor gasolina sin plomo 9 hp Honda GX 270 (Thermic 2W 9 H) • Motor gasolina sin plomo 13 hp Loncin G 390F (Thermic 2W 13 L) • Motor gasolina sin plomo 13 hp Honda GX 390 (Thermic 2W 13 H) • Depósito de detergente de 5 litros con filtro y tapón • Filtro de agua de succión de fácil mantenimiento • Dispositivo de seguridad de alerta de aceite para protección del motor • Medidor de presión de glicerina. • Ruedas neumáticas grandes de Ø 300; fácil de manejar también para subir y bajar escalones y sobre terreno irregular • Tapa de bomba de acero inoxidable bajo pedido • Válvula termostática

DATOS TÉCNICOS

	Thermic 2W 9 H	Thermic 2W 13 L	Thermic 2W 13 H
código	36021-00034	36021-00036 290/310 bar	36021-00035
presión de ejercicio/max	210/220 bar - 3045/3190 psi	- 4206/4496 psi 900 l/h -	290/310 bar - 4206/4496 psi
caudal	900 l/h - 3.96 gpm	3.96 gpm Loncin G 390F 13	900 l/h - 3.96 gpm
tipo de motor	Honda GX 270	hp CL 4.5/3400 rpm 60°C	Honda GX 390
potencia del motor	9 hp	85x58x105/51 Kg (112 lbs)	13 hp
tipo de motobomba/rpm	CL 4.5/3400 rpm		CL 4.5/3400 rpm
max. temperatura entrada agua	60°C		60°C
dimensión (cm)/peso	85x58x105/48 Kg (105 lbs)		85x58x105/51 Kg (112 lbs)