


Spray

DOTACIÓN DE SERIE


- Pistola profesional
- Lanza con boquilla
- Grifo integrado
- Manguera y junta para uso de químicos



Spray 24



Spray 50



Equipado con:

Spray: Los pulverizadores de carga neumática deben conectarse a un compresor de aire para cargar el tanque y permitir la vaporización del producto sin la conexión al compresor de aire. Trabajan a altas presiones por lo que utilizan depósitos de acero o acero inoxidable de gran capacidad para permitir una mayor autonomía de trabajo.

	SPRAY NV24	SPRAY NV50
código	0.006.0002	0.006.0003
contenedor capacidad/tipo	24 l/painted	50 l/painted
presión	6 bar	6 bar
válvula de seguridad	max 8 bar	max 8 bar
indicador de presión	manómetro	manómetro
indicador de nivel líquido	columna externa neumático	columna externa
tipo de recarga	manual	neumático
regulador de la presión	manual	manual
ataque pistola	1/4" G-F	1/4" G-F
tipo de manguera flexible	rilsan	rilsan
largo manguera flexible/lanza	10 mt/600 mm	10 mt/900 mm
dimensiones/peso	28x32x75 cm/15 kg - 33,06 lbs	45x42x100 cm/25 kg - 55,11 lbs