



R LOO1P IE

c ód igo RL001PIE

Prensa Universal gris

SER IE Carros

Prensa-escurridor industrial para carros



R LOO1P IE

FICHATÉCNICA

MA TER IA LES

Estructura principal en polipropileno alta densidad

Eje prensa en zamac inyectado y cromado

Tubo mango de acero cromado

Engranajes y labios prensado en poliamida invectada

ACABADO

Gris

DIMENSIONES

Sin mango: 250 x 220 x 340

Con mango montado: 250 x 410 x 490

PESO NETO

2,110 kg

VOLU M EN

0,0187 m3

EMBALAJE UNITARIO

Caja dos unidades

Medidas: 450 x 260 x 350

PR OPIED A D ES

Resistente a líquidos de limpieza agresivos como lejías y otros

limpiadores y desinfectantes

MANTEN IMIEN TO

Dar una limpieza general al menos una vez por semana

Desmotar el mango y limpiarlo en el mismo proceso

No dejar acumular restos sólidos en la base y limpiar bien el

entramado de desagüe

LIMPIEZA

Limpiar concienzudamente dejando la prensa libre de restos de

productos líquidos y sólidos.

Lavar siempre al final del proceso con agua limpia

FUNCIONAMIENTO

Depositar el textil empapado de la fregona en la cavidad de la

prensa.

Accionar la presión sobre el textil mediante el brazo-palanca-

mango.

Repetir el proceso de presionado en dos o tres ocasiones para

asegurar el correcto escurrido.