

Fregadoras - TBL4055T (50ah/100ah)

TBL4055T (50AH /100 AH)

| | |
|---------------------------|---|
| PesoCabezalCepillo | 32 kg |
| Presión Cepillo | 23.5 g/cm ² |
| Presión Pad | 19.5 g/cm ² |
| Rendimiento | 1980m ² /HOUR @ 3.6 kph |
| Potencia motor Cepillo | 300W |
| Velocidad Cepillo | 140 rpm |
| Diámetro Cepillo | 550mm |
| Diámetro Pad | 508mm |
| Potencia Motor aspiración | 400W |
| Capacidad aspiración | 120 mbar |
| Columna de agua | 24.2 l/sec |
| Capacidad depósitos agua | 40L |
| Caudal de agua (promedio) | 0-2 l/min |
| Potencia Motor tracción | 250W |
| Velocidad de conducción | 0-4 kph |
| Protección entrada agua | IPX4 |
| Peso bruto (con agua) | 50Ah: 163.83kg 100Ah: 174.71 |
| Peso neto (sin agua) | 50Ah: 123.83kg 100Ah: 134.71kg |
| Alimentación | LFPBattery (Li-ion)25.6V 1-Batería: 1 x 50Ah, 2-Baterías 2 x 50Ah 1280Wh |
| Autonomía | 1 Bateria: 1hr 33 min (promedio) 2 Baterías: 3hr 4min (promedio) |
| Tiempo de recarga | 1 Bateria: 2.5hrs 2 Baterías: 5hrs |
| Entrada cargador interno | 600W |
| Salida cargador interno | 20A DC |
| Peso baterías (total) | 1 Bateria: 10.8kg 2 baterías:21.6kg |
| Alto | 1160mm |
| Largo | 1115mm (1200mm) |
| Ancho | 560mm (948mm) |
| Largo boquilla | 948mm |
| Nivel de sonido | ≤70 dB(A) |
| Nivel de vibración | HAV ≤2.5 m/s ² HAV ≤8.2 ft/s ² |

TBL4055/50T: 914992 / EAN: 5028965845271

TBL4055/100T: 914993 / EAN: 5028965840979



NU-ASSIST APPLICATION

Con la aplicación Nu-Assist, usted y su equipo tienen acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a contenido multilingüe de formación, solución de problemas y mantenimiento desde cualquier dispositivo, lo que aumenta la productividad de limpieza en todos los ámbitos.



ACCESORIOS INCLUIDOS



606028 - 550MM CEPILLO NYLON



903853 - 750 TWINTEC ALUMINIUM BOQUILLA (38MM MANGUERA ,RED TRIM, SERILOR BLADES)



CABLE CARGADOR