




Recambio mopa sistema adherente Ultrasafe

Recambio mopa de microfibra y polipropileno para suelos antideslizantes R10/11, con tela para sistema adherente



Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	C	ud.	kg	m ³
0000H010R		↓ 40 ↓ 1		25	2,25	0,014
0000H010B		↓ 40 ↓ 2		25	2,25	0,014
		1				
		2				

SISTEMA

Sistema plano con bastidor con sistema adherente que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito. Ideal para el fregado de superficies antideslizantes o porosas, también para retirar la suciedad incrustada.

GREEN BOX



Certificado de la etiqueta ecológica de la UE



DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,16 DTX - Polipropileno: 37,03 DTX



Eficiente: la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos



Beneficios

- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Ergonómico:** es el sistema más ligero en la gama TTS
- **Eficaz:** la acción abrasiva de polipropileno permite de extraer de manera fácil la suciedad
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Excelente fluidez:** resbala fácilmente sobre las superficies antideslizante
- **Larga duración:** soporte con sistema adherente de alta calidad para asegurar una larga vida de la mopa

Material

Hilo: 50% polipropileno, 40% poliéster, 10% poliamida - Tela: poliéster
Embalaje: [hagaclícaquíparaverlequetadomediambientaldelos embalajes](#)

Advertencias

Usar detergentes alcalinos con un pH inferior a 11

Condiciones de lavado

Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
Uso recomendado del detergente textil profesional
No usar suavizante
No use detergentes con Ph > 11
Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°



Blanqueo posible, no utilizar cloro



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad