



## Recambio mopa sistema de bolsillos Ultrasafe

Recambio mopa de microfibra y polipropileno y tela de poliéster, para suelos antideslizantes R10/11



### Informaciones técnicas

código	notas	cm (dim. com.)	C	ud.	kg	m <sup>3</sup>
0000H110R		↓ 40 ↓ 14		25	2,88	0,027
0000H110B		↓ 40 ↓ 14		25	2,88	0,027

### SISTEMA

Sistema plano con bastidor de bolsillos que se puede usar preimpregnado o impregnado a demanda con estación de impregnación o con mangos con depósito Ideal para el fregado de superficies antideslizantes o porosas, también para retirar la suciedad incrustada

### GREEN BOX



Certificado de la etiqueta ecológica de la UE



#### DECITEX de las fibras

Microfibra: 0,16 DTX - Polipropileno: 37,03 DTX



**Eficiente:** la microfibra necesita menos solución de detergente para eliminar suciedad y las bacterias, lo que reduce el consumo de agua y productos químicos



La mopa sistema de bolsillos Ultrasafe está clasificada como de baja liberación de microplásticos durante el lavado (prueba realizada según la norma DIN EN ISO 4484-1 y 4484-2 por un laboratorio externo especializado)

## Beneficios

- **Larga duración:** las mopas con bolsillos son resistentes el doble en comparación con las mopas con sistema adherente
- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Eficaz:** la acción abrasiva de polipropileno permite de extraer de manera fácil la suciedad
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Excelente fluidez:** resbala fácilmente sobre las superficies antideslizante
- **Sin contacto :** el sistema de desenganche del recambio elimina el contacto con la suciedad

## Material

Hilo: 50% polipropileno, 40% poliéster, 10% poliamida - Tela: poliéster  
Embalaje: [hagaclicaquíparavereletiquetadomediambientaldelos embalajes](#)

## Advertencias

Usar detergentes alcalinos con un pH inferior a 11

## Condiciones de lavado

### Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente  
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza  
Uso recomendado del detergente textil profesional  
No usar suavizante  
No use detergentes con Ph > 11  
Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

## Instrucciones específicas de la mopa



Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°



Blanqueo posible, no utilizar cloro



Secar en tambor o con secadora a baja intensidad